

VentureClad – 1577CW

Multiformåls tape - kombinert dampsperre og værbeskyttelse

- **Innen og utendørs bruk**
- **Selvheftende system**
- **Hurtig og renslig installering**
- **Lav-temperatur installering**
- **Ingen spesielle krav til lagring**
- **Meget motstandsdyktig overfor rivning/punktering**
- **Værbeskyttelse**
- **Absolutt damptett**
- **Enkel inspeksjon og reparasjon**
- **Tåler høye temperaturer**
- **Lav flammespredning, ingen giftige gasser v/brann**

VentureClad 1577CW - Multiformåls tape. Kombinert dampsperre og utvendig vær- og lett mekanisk beskyttelse

Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse:

Meget sterk 5-lags laminat av 3 lag aluminiumsfolie og 2 lag polyesterfilm. Belagt med Cold Weather (CW)® akrylisk, trykkømfintlig heftestoff som sikrer førsteklasses, permanent feste både ved normale temperaturer og ved temperaturer langt under frysepunktet.

Sikrer 100 % -damp tetthet. Kan benyttes som værbeskyttelse og lett, mekanisk beskyttelse.

Farge:	Sølv (aluminium)
Tykkelse laminat:	101,6 mikron
Vekt:	200g/m ² (eks. beskyttelsespapir heftestoff 100g/m ²)
Heftestoff:	50g/m ²
Hefteegenskaper	
Løftestyrke:	8,5 N/25mm
Strekkestyrke:	indefinite @ 15,2 kPa
Heftemiddelsbeskyttelse:	Polycoated natural kraft 11,5 g/m ²
Bruddstyrke:	31 kg/25mm (306N/25mm)
Elastisitet v/brudd:	50 % (PSTC-31)
Motstand punktering:	16 kg (159,3N) (ASTM D-1000)
Motstand rivning:	3,9 kg (38,3N) (ASTM D-624)
Bruksområdet temperatur, kontinuerlig bruk:	-40 °C -- 149 °C
Installeringsstemperatur:	Som praktisk innen bruksområdet
Vanntetthet:	0-permabilitet
Kjemisk motstandsdyktighet:	Som aluminium
Brannegenskaper:	Bedre enn kravene i UL 723 (25/50 flamme/røyk nivå) BS 476 part 6,7: KI 1 EN ISO 1716: 3,5 Mj/m ² (kalkulert) Bygningsforskriftene: KI 0
Leveranseprogram:	Ruller á 50 løpemeter. 500mm maks bredde. Smalere dimensjoner på forespørsel.