

Scapa D210

D210 - Dobbeltsidig polyesterteip - differensielt gummibasert lim, ren fjerning, 0,07 mm

BESKRIVELSE

Scapa D210 er en tynn, dobbeltsidig teip basert på en 23 mikron polyesterfilm, belagt på begge sider med et gummibasert limsystem og beskyttet med en hvit dekkpapirliner på 98 g/m². Total tykkelse er 0,07 mm. Den anbefales til ulike feste-, monterings- og lamineringsoppgaver der det kreves høy motstand mot myknere.

BRUKSOMRÅDER

- Midlertidig festing av sterkt plastiserte PVC-matter på lakkerte tregulv eller eksisterende sportsgulv.

PRODUKTFORDELER

- Brukstemperatur: -10 °C til +70 °C
- Tynn festeløsning
- Høy skjærstyrke
- Svært høy motstand mot myknere
- Ren fjerning (etterlater ikke limrester)

TEKNISKE EGENSKAPER

Teknisk egenskap	Nominell verdi	Enhet	Testmetode
Heft til stål - åpen side	2.2	N/cm	AFERA 5001
Heft til stål - linerside	4.5	N/cm	AFERA 5001
Limtykkelse - åpen side	0.015	mm	AFERA 5006
Limtykkelse - linerside	0.035	mm	AFERA 5006
Total tykkelse (uten liner)	0.07	mm	AFERA 5006

STANDARD UTFØRELSE

- Farge: Transparent
- Kjerne: 76 mm Scapa-merket pappkjerne
- Emballasje: Bulk
- Rullelengde: 45 meter
- Rullebredde: 96 mm og 1360 mm

ANBEFALINGER

- Rullene skal lagres stående på snittflatene i originalemballasjen
- Produktet skal beskyttes mot støv, varme, fuktighet, direkte sollys og løsemiddeldamp
- Produktet skal lagres ved temperaturer mellom +10 °C og +30 °C
- Under disse forholdene er lagringstiden 12 måneder i temperert klima
- Ved påføring skal overflatene være rene, tørre og fri for støv, fett, olje og andre forurensninger

Ta kontakt:

Tema Isotech AS v/ tore@temaiso.no / +47 93 08 05 20
Kokstaddalen 26
5256 Kokstad

Dette databladet er oversatt fra engelsk versjon av Tema Isotech AS