

Scapa D210

D210 - Dubbelsidig polyestertejp - differentiella gummibaserade häftämnen, ren borttagning, 0,07 mm

BESKRIVNING

Scapa D210 är en tunn, dubbelsidig tejp baserad på en 23 mikron polyesterfilm, belagd på båda sidor med ett gummibaserat häftämnessystem och skyddad med ett vitt skyddspapper på 98 g/m². Den totala tjockleken är 0,07 mm. Den rekommenderas för olika fäst-, monterings- och lamineringsapplikationer där hög beständighet mot mjukgörare krävs.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Tillfällig fastsättning av kraftigt mjukgjorda PVC-mattor på lackerade trägolv eller befintliga sportgolv.

PRODUKTFÖRDELAR

- Användningstemperatur: -10 °C till +70 °C
- Tunn fästlösning
- Hög skjuvhållfasthet
- Mycket hög beständighet mot mjukgörare
- Ren borttagning (lämnar inga limrester)

TEKNISKA EGENSKAPER

Teknisk egenskap	Nominellt värde	Enhet	Testmetod
Vidhäftning mot stål - öppen sida	2.2	N/cm	AFERA 5001
Vidhäftning mot stål - linersida	4.5	N/cm	AFERA 5001
Häftämnestjocklek - öppen sida	0.015	mm	AFERA 5006
Häftämnestjocklek - linersida	0.035	mm	AFERA 5006
Total tjocklek (exklusive liner)	0.07	mm	AFERA 5006

STANDARDUTFÖRANDEN

- Färg: Transparent
- Kärna: 76 mm Scapa-märkt pappkärna
- Förpackning: Bulk
- Rullängd: 45 meter
- Rullbredd: 96 mm och 1360 mm

REKOMMENDATIONER

- Rullarna ska förvaras stående på sina skurna kanter i originalförpackningen
- Produkten ska skyddas mot damm, värme, fukt, direkt solljus och lösningsmedelsångor
- Produkten ska förvaras vid temperaturer mellan +10 °C och +30 °C
- Under dessa förhållanden är lagringstiden 12 månader i tempererat klimat
- Vid applicering ska ytorna vara rena, torra och fria från damm, fett, olja och andra föroreningar

Ta kontakt:

Tema Isotech AS v/ tore@temaiso.no / +47 93 08 05 20
Kokstaddalen 26
5256 Kokstad

Dette databladet er oversatt fra engelsk versjon av Tema Isotech AS